



BV-66

真空網印機

The Vacuum Screen Printing Machine



特性

1. 採用網板式印刷，非擠墨方式，不浪費油墨。
2. 可選擇性塞孔，不需改變原製程。
3. 盲孔或高縱橫比的基板，二刀印刷後無孔內氣泡問題。
4. 印刷、框座傳動馬達伺服控制，操作簡單，容易設定。
5. 無擠墨槽及管路清洗困擾。

FEATURES

1. Uses trawl door type printing, must pushes the Mexican type, does not waste the printing ink.
2. But the selective receptacle, cannot change the original system regulation.
3. Blind hole type Gao Zongheng ratio foundation plate, after two knife printing, in non air bubble question.
4. Printing, the frame place transmission motor servo-control, the simplicity of operator, easy to establish.
5. Not pushes the puzzle which the ink trough and the pipeline clean.

BV-66

規 格	SPECIFICATION	MODEL
電 源	POWER	AC220V, 380V, 3PH, 12kw
供給高度	SUPPLY HEIGHT	1000 ± 30mm
空壓需求	AIR PRESSURE	6-8kg/cm ² , 30/min
印刷面積	PRINTING AREA	MAX: 600 × 700mm MIN: 250 × 250mm
裝框尺寸	FRAME SIZE	MAX: 1100 × 950mm MIN: 1000 × 800mm
機台重量	MACHINE WEIGHT	6800kg
機台尺寸	DIMENSION	2500 × 1500 × 2200cm

聯恒精密機械有限公司

LENSTAR PRECISION MACHINERY CO., LTD.

台中市太平區工業十五路35號
NO.35 Gongye 15th Rd., Taiping Dist, Taichung City 411, Taiwan.
Tel: 886-4-22713938 / Fax: 886-4-22713242
<http://www.lenstar.com.tw>
E-mail: lenstar@lenstar.com.tw

大陸行銷服務據點

華東地區：江蘇省昆山市開發區長江南路666號利得國際主樓1705室
Tel: 0512-55260811 / 0512-55260822 Fax: 0512-55260506

華南地區：廣東省深圳市寶安區沙井和一社區萬豐西部創業工業園內E1棟1樓
Tel: 0755-29713591 / 0755-29713592 Fax: 0755-29713593