



BH-35

單台面半自動網印機(軟板)

Semi-Auto Screen Printer (For F.P.C)



特性

1. 跑台式設計，採用頂極日本THK滑軌，運行快速，穩靜滑順，端點磁鐵吸附，定位精準。
2. 印刷刮座採二點施力比起單點施力之印刷品質更穩定，均勻度更佳，印刷膜厚為 $10\mu\text{m} \pm 0.5\mu\text{m}$ 。
3. 台面吸風可調整吸風大小。印刷完板面因靜電附著於台面，台面設計出風裝置，印刷完成後，便於取板。
4. 設有急停開關、安全開關、安全匣門、安全復歸、自動偵錯系統...等。
5. 板面清潔黏輪。(選配)

FEATURES

1. Running table designed. Use best liner guides from Japanese THK, fast and smoothly motion. The end point use magnet inhale, accurate in fixed position.
2. Printing seat use two point apply force, quality more stability and excellent evenness. Print membrane thickness $10\mu\text{m} \pm 0.5\mu\text{m}$
3. The suction of table vacuum is adjustable in size. Table have out breeze device, easy to take the board after printing.
4. Have emergency stop, safety switch, safety gate safety return, auto detection error, safety protection is thorough.

BH-35

規格	SPECIFICATION	MODEL
電源	POWER	AC220V, 380V, 3PH, se2.6kw
空壓需求	AIR PRESSURE	6kg/cm ² 25ℓ/min
印刷面積	PRINTING AREA	MAX: 300×500mm MIN: 100×100mm
印刷台面	PRINTING TABLE	700×550mm
裝框尺寸	FRAME SIZE	MAX: 800×1150mm
機台重量	MACHINE WEIGHT	1200kg
機台尺寸	DIMENSION	195×135×175cm



聯恒精密機械股份有限公司
LENSTAR PRECISION MACHINERY CO., LTD.

台中市太平區工業十五路35號
NO.35 Gongye 15th Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan.
Tel: 886-4-22713938 / Fax: 886-4-22713228
<http://www.lenstar.com.tw>
E-mail: lenstar@lenstar.com.tw

大陸行銷服務據點

華東地區：江蘇省昆山市開發區長江南路666號利得國際主樓1705室
Tel: 0512-55260811 / 0512-55260822 Fax: 0512-55260506

華南地區：聯旭達科技有限公司

廣東省深圳市寶安區沙井和一村萬豐西部創業工業園內E棟1樓
Tel: 0755-29713591 / 0755-29713592 Fax: 0755-29713593